


Zubehör - ASI

Typbezeichnung **ASI KABEL EPDM GELB**

Artikelnummer **6073900040**



Elektrische Daten

Leiterwiderstand	13,7 Ohm/km max.
Isulationswiderstand	1,00 GOhm x km min.
Nennspannung	32 V
Prüfspannung	1,0 kV bei 15 min.

Mechanische Daten

Adern	2 x 1,5 mm ² ; Kupfer verzinkt
Aderisolation	Gummimischung
Aderfarben	BU, BN
Außenmantel	EPDM, gelb (ähnlich RAL 1023)
Min. Biegeradius bei Verlegung	30,0 mm
Temperaturbereich	-40 °C ... +85 °C
Brandlast, Richtwert	0,98 MJ/m
Cu-Zahl	31,0 kg/km

Vorschriften	ASI-Norm
---------------------	----------

Dieses Dokument wird nicht Vertragsgrundlage; die darin enthaltenen Angaben stellen keine Beschreibungen zu erwartender Beschaffenheiten dar, so dass eine Sachmängelhaftung wegen eventueller Abweichungen der tatsächlichen von der hier beschriebenen Beschaffenheit ausgeschlossen ist. Änderungen bleiben vorbehalten.

Ausgabedatum : 26.08.2011 / Blatt 1 von 1
Dokument : 6073900040_de.doc / Stand : 1 / 2481-11